



# CLEANION PRO MARINE

## Uygulama ve Özellikler

### Uygulama

#### Makine:

- Cleanion Pro Marine'i 1:1 (köpük tabancası), 1:100 (su tankı) oranında seyrelterek kullanınız.
- Aracın yüzeyine kalın bir köpük tabakası uygulayın ve 1-2 dakika bekletiniz.
- Tüm yüzey aktif maddeleri çıkarmak için aracı yüksek basınçlı yıkayıcı ile iyice durulayınız.
- Aracı yumuşak ve tüy bırakmayan bir kurulama havlusu ile nazikçe kurulayınız.

#### Kova:

- Aracı hortum veya yüksek basınçlı su ile durulayın.
- 20 mL (2 kapak) Cleanion Pro Marine'i 10 L ılık suda seyreltiniz.
- Yüksek kaliteli bir yıkama eldiveni ile araca uygulayın. Mümkünse kum koruyuculu, iki veya üç kovalı bir araç yıkama yöntemi kullanınız.
- Şampuanlama sırasında düz çizgiler halinde yukarıdan aşağıya doğru küçük bölümler halinde

### Özellikler

Ambalaj Ağırlığı	500 g
Yoğunluk @23°C	1.17 g/cm <sup>3</sup>
pH Değeri	12.5-13