



# GLASSHIELD LITE

## Uygulama ve Özellikler

### Uygulama

- Ürünü uygulamadan önce lütfen web sitesini ziyaret ediniz.
- Maksimum ürün performansı elde etmek için uygulama alanının sıcaklık ve bağıl nem (RH) değerlerinin (+5°C ~ +30 °C / 41 °F ~ 86 °F / %50 RH) önerilen koşullara mümkün olduğunca yakın olmasını sağlayın.
- Uygulama sırasında doğrudan güneş ışığından kaçının ve sadece serin yüzeylerde çalışın.
- Yüzey toz, kir veya sudan arındırılmış olmalıdır.
- Ürünü kullanmadan önce, kalan kirleri temizlemek için Nasiol Clean kullanarak yüzeyi hazırlayın ve tüy bırakmayan bir mikrofiber bezle kurulayın.
- Ürünü kullanmadan önce koruyucu nitril eldiven giymeniz önerilir.
- Tüketim 5mL/m<sup>2</sup>'dir.
- Standart bir GlasShield Lite şişesiyle bir metrekareye yaklaşık 20 kez püskürtün ve hemen pamuklu bir bez ile parlatın.
- Uygulama için mikrofiber bez kullanmayınız.
- 24 saatlik kür süresi boyunca kaplanmış yüzeyi direkt güneş ışığından, tozdan, sudan ve kirlilikten uzak tutunuz.
- Kullanımdan sonra şişeyi ters çevirin ve püskürtücü boşalana kadar püskürtün.

### Özellikler

Hacim	50 mL
Uygulama yüzey tipi	Araç cam ve yan aynalar
Dayanım	1 yıla kadar
Sıcaklık dayanımı	275°C
Kimyasal dayanım	13>pH>1
Tüketim	Tüm ön ve yan aynalar
Kaplama kalınlığı	75-100nm