



CLEANION PRO

Uygulama ve Özellikler

Uygulama

Kullanmadan önce çok iyi çalkalayınız. 1/60 oranında su ile seyrelterek köpük aparatı veya kova kullanılarak uygulayınız.

Makine ile kullanım: Nasiol Cleanion Pro'yu 1:1 oranında (basınçlı sprey pompası için), 1:100 oranında (yıkama tankı için) seyrelterek kullanın. Aracın yüzeyine köpüğü kalın bir tabaka halinde sürün ve 1-2 dakika bekletin. Yüzeydeki tüm aktif maddeleri çıkarmak için aracı yüksek basınçlı su jeti ile iyice durulayın. Yumuşak ve tüy bırakmayan bir kurutma havlusu ile nazikçe kurulayın.

Kova: Aracı hortum veya yüksek basınçlı su jeti ile arındırın. 20 ml (2 kapak) Nasiol Cleanion Pro'yu 10 litre ılık suda seyreltin. Kaliteli bir yıkama eldiveni ile araca uygulayın. Mümkünse ızgaralı (grit guard) kova ile çift veya üç kova yıkama yöntemini kullanın. Şampunu uygularken yukarıdan aşağıya düz çizgilerle giderek küçük bölümler halinde çalışın. İnatçı kireç kalıntıları için ürünü daha uzun bir süre bekletebilirsiniz. Tüm yüzey aktif maddelerini çıkarmak için aracı hortum veya yüksek basınçlı su jeti ile iyice durulayın. Su lekesini önlemek için yumuşak ve tüy bırakmayan bir kurutma havlusu ile nazikçe kurulayın.

Özellikler

Ambalaj Hacmi	500 mL
Yoğunluk @23°C	1.17 g/cm ³
pH Değeri	12.5-13